

## Vielseitige und interaktive Kundenschnittstelle

# M400



Das M400 bietet als Multimedia-Terminal der Engage-Produktfamilie ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Dieses leistungsstarke Terminal vereint attraktives ergonomisches Design mit technologischen Innovationen für den vielfältigen Einsatz am Kassenplatz.

Besonders das große, kontrastreiche 5 Zoll-Farb-Touchdisplay eröffnet dank der integrierten Medienunterstützung neue Einsatz- und Nutzungsmöglichkeiten am POS.


- Großer und kontraststarker Bildschirm für zahlreiche Zusatzanwendungen sowie zur Unterschriftenerfassung
- Unterstützt Bezahlungen mit Magnetstreifen, EMV-Chip, NFC/Kontaktlos und QR-Code
- Einfache Systemintegration auf Basis vielfältiger Kassenschnittstellen
- Zahlreiche Zusatzfunktionen für das Zusammenspiel mit der Kasse
- Zertifiziert nach PCI PTS 5.x
- P2PE-zertifiziert und -gelistet
- Hochwertiger, integrierter Eingabestift zur bequemen Unterschriften- und Datenerfassung direkt auf dem Display

### Optionales Zubehör und Ausstattung



#### Stylus mit Halterung

ermöglicht das Verarbeiten von Unterschriften und anderen Eingaben auf dem M400



#### Kensington Lock

schützt das Gerät vor Diebstahl



#### Metallständer

Universalständer statisch oder schwenkbar mit Ständerplatte

<b>Display</b>	5 Zoll Farb-LCD-Display   854 x 480 FWVGA-Auflösung   kapazitives Touchdisplay
<b>Speicher</b>	512 MB RAM, 512 MB Flash   Micro SD
<b>Prozessor</b>	1 GHz   ARM Cortex A9
<b>Tastatur</b>	3 x 5 Tasten   hinterleuchtet   taktile Rückmeldung   mit oder ohne Sichtschutz
<b>Kommunikation und Anbindung</b>	Wi-Fi 2,4 GHz + 5 GHz   RS-232   Ethernet   USB-Host   USB-Slave   Multiport-Kabel mit modularen Kommunikationsmodulen, je nach Konfiguration
<b>Mögliche Zahlungsarten</b>	girocard und ELV   Debit- und Kreditkarten   Alternative Bezahlmethoden   Kundenkarten   Gutscheinkarten

<b>Kartenleser</b>	Magnetstreifen: 3-Spur-Leser   ISO 7810, 7811, 7813 Chipkarten: EMVCo konform
<b>Kontaktlos</b>	EMVCo konform   MiFare   unterstützt die wichtigsten NFC-/ Kontaktlosschemata
<b>Steckplätze</b>	2 SAM
<b>Audio</b>	Mono-Lautsprecher, leicht zugänglicher Klinkenstecker auf der Vorderseite
<b>Stromversorgung</b>	AC-Eingang: 100-240 V, 50/60 Hz   DC-Ausgang: 12 V, 1 A
<b>Abmessungen   Gewicht</b>	175 mm L x 155 mm B x 55 mm H mit Sichtschutz (43 mm ohne Sichtschutz)   472 g
<b>Umgebungsbedingungen</b>	Einsatzumgebung: 0 bis 40 °C Lagertemperatur: -20 bis 60 °C Feuchtigkeit: 5 bis 90 % nicht kondensierend
<b>Zulassungen   Zertifizierungen</b>	PCI PTS 5.x   DK TA 7.2   EMV L1 und L2   DC POS 3.0   SRED   P2PE
<b>Kassenschnittstellen</b>	ZVT   O. P. I.   SSM (Verifone)   Nexo Retail   PSDK
<b>Software-Funktionalitäten (netzbetreiberabhängig)</b>	Alternative Bezahlmethoden   DCC   Belegarchivierung   Kontowahl   Kunden- und Gutscheinkarten   Trinkgeld   Payback Instore Redemption   Content Management   P2PE   Kassenschnittstellenerweiterungen   u. v. m.

