

sicher, zuverlässig,  
für den Einbau in Automaten

# UX301



Die vielseitigen Module der UX-Serie von Verifone gewährleisten sichere und zuverlässige Bezahltransaktionen in Waren- und Ticketautomaten oder anderen selbstbedienten Verkaufssystemen.

Das UX301 ist hierbei die zentrale Komponente mit integriertem Hybridkartenleser und damit für alle gängigen Chip- und Magnetstreifen-basierten Zahlungskarten geeignet.

Das UX301 wird in Verbindung mit einem PIN-Pad (UX100) und/oder NFC-Leser (UX401) als System eingesetzt.

- Integrierter Hybridkartenleser mit mechanischem Shutter zum Schutz gegen die Einführung von Fremdkörpern
- Manipulationsgeschütztes Gerät mit witterungsbeständigem Gehäuse und Metall-Mundstück zum Schutz gegen Umwelteinflüsse
- Vielfältige Kommunikationsoptionen, Anschlüsse hinten
- Geringe Einbautiefe mit versetzter Schnittstellenanordnung
- Integrierte, leistungsstarke Controller-Einheit für maximale Transaktionsgeschwindigkeit
- Farbige, helle Leuchtdioden für eine benutzerfreundliche und intuitive Bedienung

<b>Betriebssystem</b>	Linux-basierte V-/OS-Softwareplattform
<b>Speicher</b>	128 MB RAM   256 MB Flash
<b>Prozessor</b>	400 MHz   ARM11   32-bit RISC
<b>Kartenleser</b>	Hybridleser für Chip- und Magnetstreifen: 3-Spur-Leser   ISO 7810, 7811, 7813   EMVCo konform   Chipkontaktierungen (nicht schleifend)   mechanischer Shutter   3 SAM Steckplätze   Echtzeituhr   Serviceknopf   3 Kontroll-LEDs (rot, gelb, grün) in Front
<b>Zahlungsarten</b>	girocard   Debit- und Kreditkarten   Kundenkarten

<b>Abmessungen</b>	117 mm (davon 16 mm außen) L x 100 mm B x 71 mm H   Montageausschnitt: 61,2 x 73,2 mm
<b>Stromversorgung</b>	9 - 43 VDC über MDB-Schnittstelle
<b>Umgebungsbedingungen</b>	Umgebungs-/Lagerungstemperatur: -30 bis 70 °C   rel. Feuchtigkeit: 10 bis 90 % nicht kondensierend
<b>Zulassungen   Zertifizierungen</b>	PCI PTS 5.x   DK TA 7.2   DC POS 3.0   EMV L1 und L2
<b>Weitere Produkte der UX-Serie</b>	UX100 PIN-Pad mit Display UX401 Kontaktlos-Leser UX410 Terminal ohne PIN-Pad (TOPP) UX700 All-in-one-Terminal für Automaten

