

STATIONÄRES TERMINAL MIT DRUCKER | V200C

kompakt, schnell, flexible –  
ideal geeignet für  
kleine und mittlere Händler

# V200c



Das V200c bietet die Leistung, Funktionalität und Vielseitigkeit der neuesten Gerätegeneration: Noch schnellere Datenverarbeitung, ergonomisches Design und erweiterte Sicherheitsfeatures.

Das V200c eignet sich ideal für kleinere bis mittlere Händler und Dienstleistungsbetriebe.

Durch die Kassenschnittstellen ist auch eine Anbindung in Kassenumgebungen möglich.

Es verbindet die leistungsfähige Software aus dem Hause Verifone mit der Produktfamilie Verifone Engage.

- Für kassenangebundenen oder Stand-Alone-Betrieb
- TFT-Farbdisplay mit intuitiver grafischer Bedienoberfläche
- Leicht geneigtes Display für bessere Lesbarkeit
- Schnelle Datenverarbeitung für optimierte Abläufe am POS
- Integrierter, sehr schneller Drucker
- Verarbeitet alle Zahlungsarten (NFC/kontaktlos, EMV-Chip)
- Neue Sicherheitsarchitektur gemäß PCI 5
- P2PE-zertifiziert und -gelistet

## Optionale Ausstattung



### Multi-Port-Kabel

zur einfachen und effektiven Verwendung der Anbindungsmöglichkeiten

## STATIONÄRES TERMINAL MIT DRUCKER | V200C | SPEZIFIKATIONEN

<b>Display</b>	2,8 Zoll Farb-LCD-Display   240 x 320 QVGA-Auflösung
<b>Speicher</b>	128 MB RAM   256 MB Flash   Micro SD
<b>Prozessor</b>	600 MHz   ARM Cortex A9
<b>Tastatur</b>	3 x 5 Tasten   hinterleuchtet   4-Wege-Taste und 2 Auswahltasten   taktile Rückmeldung   mit oder ohne Sichtschutz
<b>Kommunikation und Anbindung</b>	RS-232   Ethernet   USB
<b>Mögliche Zahlungsarten</b>	girocard und ELV   Debit- und Kreditkarten   Alternative Bezahlmethoden   Kundenkarten   Gutscheinkarten



<b>Kartenleser</b>	Magnetstreifen: 3-Spur-Leser   ISO 7810, 7811, 7813 Chipkarte: EMVCo konform
<b>Kontaktlos</b>	EMVCo konform   MiFare   unterstützt die wichtigsten NFC-/ Kontaktlosschemata
<b>Steckplätze</b>	2 SAM
<b>Drucker (integriert)</b>	Thermodrucker   30 Zeilen/Sekunde   Ø 40 mm Papierrolle   Papierbreite 58 mm   leichter Papierwechsel   Papierende-Sensor
<b>Stromversorgung</b>	AC-Eingang: 100-240 V, 50/60 Hz   DC-Ausgang: 11,6 V, 1,5 A
<b>Abmessungen</b>	190 mm L x 80 mm B x 70 mm H
<b>Umgebungsbedingungen</b>	Einsatzumgebung: 0 bis 50 °C Lagertemperatur: -20 bis 60 °C Feuchtigkeit: 5 bis 90 % nicht kondensierend
<b>Zulassungen   Zertifizierungen</b>	PCI PTS 5.x   DK TA 7.2   EMV L1 und L2   DC POS 3.0   SRED
<b>Kassenschnittstellen</b>	ZVT   O. P. I.   SSM (Verifone)   Nexo Retail
<b>Software-Funktionalitäten (netzbetreiberabhängig)</b>	Alternative Bezahlmethoden   Tax Free   DCC-Beleg-Archivierung   Kontowahl   Kunden- und Gutscheinkarten   Trinkgeld   Payback Instore Redemption   Content Management   Kassenschnittstellenerweiterungen   u. v. m.

