

STATIONÄRES TERMINAL MIT DRUCKER | V400C

robust, sicher, flexible,
mit großem Mehrwert am POS

V400c



Das V400c bietet den kompletten Funktionsumfang und die Vielseitigkeit der neuesten Gerätegeneration von Verifone.

Das 3,5-Zoll-Farb-Touchdisplay ermöglicht einfache, intuitive Kundeninteraktion und unterstützt die digitale Unterschriftenerfassung.

Dank der großzügigen Speicherkapazität können Händler problemlos zukünftige weitere Funktionalitäten integrieren.

Durch die rechteckige und platzsparende Bauform ist das V400c ideal geeignet für die Integration in Self-Checkout- und Kiosk-Umgebungen.

Für den Einsatz im ÖPNV verfügt das V400c über anwendungsspezifische Zulassungen wie EN 50498 / ECE R10 und ECE R118.

Das V400c kann im Rahmen von P2PE Solutions genutzt werden.

- Gestochen scharfes HVGA-Farb-Touchdisplay für multimediale Anwendungen und elektronische Unterschriftenerfassung
- Leicht geneigtes Display für bessere Lesbarkeit
- Gehärtetes Glas für hohe Widerstandsfähigkeit
- Schneller Prozessor für Transaktionsverarbeitung und Interaktion mit der Kasse

- Vielfältige Kassenschnittstellen: ZVT, O. P. I., Verifone-Protokoll
- Neueste Sicherheitsarchitektur gemäß PCI PTS 5.x
- P2PE zertifiziert und gelistet
- Integrierter, sehr schneller Drucker

Optionales Zubehör und Ausstattung



Stylus

ermöglicht das Erfassen von Unterschriften und anderen Eingaben am Terminaldisplay



Stylus-Holster

Abdeckplatte mit integrierter Halterung für den Stylus



Multi-Port-Kabel

zur einfachen und effektiven Verwendung der Anbindungsmöglichkeiten



STATIONÄRES TERMINAL MIT DRUCKER | V400C | SPEZIFIKATIONEN

Display	3,5 Zoll Farb-LCD-Display 320 x 480 HVGA-Auflösung oberflächengehärtetes, kapazitives Touchdisplay
Speicher	512 MB RAM 512 MB Flash Micro SD
Prozessor	600 MHz ARM Cortex A9
Tastatur	3 x 5 Tasten hinterleuchtet taktile Rückmeldung mit oder ohne Sichtschutz
Kommunikation und Anbindung	Wi-Fi 2,4 GHz + 5 GHz RS-232 Ethernet USB
Mögliche Zahlungsarten	girocard und ELV Debit- und Kreditkarten Alternative Bezahlmethoden Kundenkarten Gutscheinkarten



Kartenleser	Magnetstreifen: 3-Spur-Leser ISO 7810, 7811, 7813 Chipkarte: EMVCo konform
Kontaktlos	EMVCo konform MiFare unterstützt die wichtigsten NFC-/ Kontaktlosschemata
Steckplätze	2 SAM
Drucker (integriert)	Thermodrucker 30 Zeilen/Sekunde Ø 40 mm Papierrolle Papierbreite 58 mm leichter Papierwechsel Papierende-Sensor
Stromversorgung	AC-Eingang: 100-240 V, 50/60 Hz DC-Ausgang: 11,6 V, 1,55 A
Abmessungen	190 mm L x 80 mm B x 70 mm H
Umgebungsbedingungen	Einsatzumgebung: 0 bis 50 °C Lagertemperatur: -20 bis 60 °C Feuchtigkeit: 5 bis 90 % nicht kondensierend
Zulassungen Zertifizierungen	PCI PTS 5.x DK TA 7.2 EMV L1 und L2 DC POS 3.0 SRED
Kassenschnittstellen	ZVT O. P. I. SSM (Verifone) Nexo Retail PSDK
Software- Funktionalitäten (netzbetreiberabhängig)	Alternative Bezahlethoden Tax Free DCC-Beleg-Archivierung Kontowahl Kunden- und Gutscheinkarten Trinkgeld Payback Instore Redemption Content Management Kassenschnittstellenerweiterungen u. v. m.

